

Bild 3.84.

Förslag på placering av inredning

1. Extrahög toalettstol (normalhög t ex i skolor.) Eventuellt bidédusch nåbar från toalettstol.
2. Tvättställ överkant 0,80 m. Framkant cirka 0,60 m från bakomliggande vägg. Rör och vattenlås draget så att de utgör så litet hinder som möjligt för den som sitter vid tvättstället. Tvålautomat högst 0,30 m från främre tvättställskant.
3. Spegel cirka 0,90–1,80 m över golv.
4. Armstöd, överkant 0,80 m över golv, c/c 0,60 m. Toalettpappershållare på stödhandtagen.
5. Hållare pappershanddukar och mugg med underkant 0,80–1,00 m. Hållare pappershanddukar kan också placeras på väggen i vinkel mot tvättställsväggen (streckat).
6. Avfallsbehållare med lock. Överkant cirka 0,70 m och underkant cirka 0,30 m från golv.
7. Papperskorg (alternativt bredvid dörrens öppningssida).
8. Draghandtag på dörr (kan placeras rakt eller snett.)
9. Anropskontakter larm (på armstöd och vid dörr på höjd 0,20 m och 0,70 m, i anslutning till den senare signallampa som visar att larm utlösts samt återställningsknapp.)
10. Klädkrokar cirka 1,00–1,20 m över golv. En klädkrok cirka 1,60 m över golv och gärna en krok för väskor e d på höjden cirka 0,80 m.
11. Tvålautomat.

